

RENOCLEAN VR 1798

PI 2-3640

Popis

RENOCLEAN VR 1798 je speciální čisticí prostředek na rozpouštění silných úsad nečistot všeho druhu, zejména zbytků olejů a maziv.

Použití

RENOCLEAN VR 1798 je speciální čisticí prostředek používaný v průmyslu na čištění plastových nebo kamenných podlah výrobních hal a dílen odolných vodě, na čištění znečištěných stěn, nosníků a strojů.

RENOCLEAN VR 1798 je pro své vynikající čisticí a emulgační účinky vhodný i na čištění olejovitých a mastných zbytků ve velkokapacitních kuchyních a grilovacích zařízeních.

RENOCLEAN VR 1798 lze nanášet ručně, může být použit v čisticích strojích nebo ve vysokotlakých zařízeních. Pokud je to nutné, podlahy a očištěné předměty opláchnout nebo postříkat čistou vodou.

Před prvním použitím proveďte prosím zkušební nanesení.

Užitná koncentrace je závislá na stupni znečištění a pohybuje se mezi 1,5 až 4 %.

RENOCLEAN VR 1798 se nanese na čištěná místa, nechá se krátce působit a poté se uvolněná nečistota odstraní.

RENOCLEAN VR 1798 ve zředěném stavu ani jako koncentrát nenapadá těsnění a hadice. RENOCLEAN VR 1798 nenapadá hliník.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	žlutavá tekutina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1050	DIN 51 757
Hodnota pH roztoku 3 %	-	10,8	DIN 51 369
Faktor koncentrace pro ruční refraktometr	-	4,2	FLV-T 5 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS