

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOCLEAN VR 1853

PI 2-3880

### Popis

RENOCLEAN VR 1853 je neutrální, postřikový emulzní čisticí prostředek s obsahem ropného oleje. Obsahuje jen obtížně nitrozující složky.

### Použití

RENOCLEAN VR 1853 se používá v koncentraci 2 až 4 % v postřikových čisticích strojích. Při teplotách mezi 20 a 80 °C má i při nepříznivých vlastnostech vody nepatrný sklon k pěnivosti a poskytuje dobré ochranné antikoroziční účinky.

RENOCLEAN VR 1853 je vhodný na čištění slitin železa, hliníku a mědi.

### Kontrola mycího roztoku

Koncentraci nově připraveného roztoku čisticího prostředku lze stanovit ručním refraktometrem. Pro použité mycí roztoky doporučujeme kontrolu titrační metodou.

### Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

### Charakteristika

| Vlastnosti                                   | Jednotka          | Údaje          | Zkouška dle  |
|--|-------------------|----------------|--------------|
| Vzhled                                       | -                 | hnědá kapalina | -            |
| Hustota při 15 °C                            | kg/m <sup>3</sup> | 970            | DIN 51 757   |
| Koroziční zkouška (třísky/filtr), roztok 3 % | stupeň koroze     | 0 a 0          | DIN 51 360-2 |
| Hodnota pH, roztok 3 % ve vodě DIN           | -                 | 8,5            | DIN 51 369   |
| Koeficient pro ruční refraktometr            | -                 | 1,0            | FLV-T 5 *)   |

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS