

RENOFORM UBO 2238

PI 2-4130

Popis

RENOFORM UBO 2238 je tvářecí mazivo s obsahem uhlovodíků, nemísitelné s vodou, určené pro beztlis-
kové tváření oceli a neželezných materiálů.

Přednostně se používá při lisování a hlubokém tažení.

RENOFORM UBO 2238 obsahuje uhlovodíky bez obsahu aromátů v kombinaci s EP-přísadami.

Použití

RENOFORM UBO 2238 se používá nezřaděný a na-
nášení na díly určené ke tváření lze provádět váleč-
kem nebo ponořováním.

Díly tvářené za použití maziva RENOFORM UBO 2238
lze zpravidla předat k dalšímu opracování bez před-
chozího odmaštění.

Pokud je odmaštění z určitých důvodů nutné, doporu-
čuje se použití vodných alkalických průmyslových čis-
ticích prostředků RENOCLEAN.

Vzhledem k tomu, že mazivo obsahuje podíl prcha-
vých uhlovodíků, je při jeho použití nutné zajistit dobré
odvětrání, případně odsávání pracoviště.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 5 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá, čirá kapalina	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	778	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	2,0	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	1,3	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	57	EN 22 719
Bod tuhnutí	°C	< - 25	DIN ISO 3016
Třída nebezpečnosti	-	III.	ČSN 65 0201