

## RENOFORM UBO 377/13

PI 2-4490

Odpařovací tvářecí mazivo

### Popis

RENOFORM UBO 377/13 je vysoce hodnotný olej na bázi uhlovodíků III. třídy nebezpečnosti určený na tažení a lisování.

Obsahuje přísady na zvýšení výkonnosti a na zvýšení životnosti nástrojů.

RENOFORM UBO 377/13 neobsahuje chlor ani aromáty.

### Přednosti

- **snadné nanášení všemi mazacími zařízeními,**
- **téměř beze zbytků,**
- **snášelnivý se všemi kovovými a s většinou nekovových materiálů,**
- **neobsahuje aromáty,**
- **toxikologicky nezávadný.**

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá kapalina	-
Číslo barvy (ASTM)	-	0,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	780	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	> 56	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	2,4	DIN 51 562

### Použití

RENOFORM UBO 377/13 se nanáší na tvářené díly v tenké vrstvě.

Používá se pro středně obtížné tvářecí postupy, jako například lisování, tažení, lemování, svinování atd.

Po odpaření oleje zůstává ošetřená plocha suchá a prakticky beze zbytků.

RENOFORM UBO 377/13 je snášelnivý se všemi kovy a dnes běžnými laky nebo plasty používanými pro úpravu povrchů.

Vzhledem k podílům prchavých uhlovodíků je nutné zajistit na pracovišti dostatečné větrání, případně odsávání.

### Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 30 °C.