

## **RENOFORM UBO 377/6**

PI 2-4760

### **Popis**

RENOFORM UBO 377/6 je vodou nemísitelný olej na bázi rozpouštědla, určený na tažení a lisování. Obsahuje polární přísady na zvýšení tlakové zatížitelnosti, neobsahuje chlór.

### **Použití**

RENOFORM UBO 377/6 se používá neředěný při tažení, lisování a válcování při lehkých až středně těžkých operacích.

RENOFORM UBO 377/6 je vhodný pro všechny druhy materiálů, jako například železa, oceli, barevných a lehkých kovů.

Po odpaření rozpouštědla, které je neutrálního zápachu a bez obsahu aromátů, zanechává neviditelný film.

### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Vzhled	-	čirá kapalina	-
Zápach	-	velmi mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	768	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	56	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	2,2	DIN 51 562
Třída nebezpečnosti	-	III.	VbF *)

\*) VbF = nařízení o hořlavých kapalinách (v ČR platí ČSN 65 0201)

Dobrá snášlivost se všemi systémy laků umožňuje lakování bezprostředně po tažení bez předchozího očištění dílců. I polyuretanová pěna může být nanese-na bez předchozího čištění.

Pokud musí být obrobek odmaštěn z jiných důvodů, doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Vzhledem k podílu prchavých uhlovodíků je nutné pracoviště dostatečně odvětrat, případně odsávat.

### **Skladovací podmínky:**

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 30 °C.

