

RENOFORM MZAN 54 KLV

PI 2-7488

Tvářecí mazivo s obsahem chlóru

Popis

RENOFORM MZAN 54 KLV je vysoce výkonný olej pro opracování kovů, nemísitelný s vodou.

RENOFORM MZAN 54 KLV obsahuje jako základový olej vysoce hodnotný rozpouštědlový rafinát odolný vůči stárnutí, přísady na bázi chlóru, síry, fosforu a další polární přísady.

RENOFORM MZAN 54 KLV zajišťuje vynikající ochranu před opotřebením, je extrémně tlakově zatížitelný, velmi stabilní vůči stárnutí a má velmi dobré antikorozi vlastnosti.

Použití

RENOFORM MZAN 54 KLV se používá na tažení, protlačování za studena, lisování a přesné stříhání oceli, ušlechtilé oceli a barevných kovů.

RENOFORM MZAN 54 KLV je odstranitelný vodnými alkalickými čisticími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Přednosti

- **velmi dobrá ochrana před opotřebením díky vysokému obsahu přísad,**
- **vhodný zejména pro opracování ušlechtilých ocelí a barevných kovů,**
- **velmi snadné nanášení, vhodné i pro přístroje na minimální mazání,**
- **obsahuje výhradně chlorparafíny s dlouhými řetězci a tím ohrožuje životní prostředí jen nepatrně,**
- **odstranitelný rozpouštědly nebo vodnými alkalickými čisticími prostředky.**

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	1,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1005	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	22	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 150	DIN ISO 2592
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	3-100 A 3	DIN EN ISO 2160
Svařovací zatížení na ČKS	N	7500	DIN 51 350-2
Reichertův test opotřebení	mm ²	2,0	FLV-R 3 *)

*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS