

RENOCLEAN VR 1798/2

Popis

RENOCLEAN VR 1798/2 je středně alkalický čisticí prostředek se zvýšenou čisticí účinností, určený pro praní v lázni a na čištění podlah.

Použití

RENOCLEAN VR 1798/2 může být používán pro četné čisticí operace. Je určen především pro čištění ocelových a hliníkových obrobků v čisticí lázni (případně s podporou ultrazvuku), ale také pro čištění strojů a zařízení, jakož i dílenských podlah a kamenných, plastových nebo kovových stěn.

RENOCLEAN VR 1798/2 se přednostně používá jako 1 až 4 % roztok. Je vhodný jak pro manuální čištění, tak i pro čisticí stroje.

Roztok prostředku RENOCLEAN VR 1798/2 lze připravit z každé pitné vody. Na čištění součástí v čisticích strojích se doporučuje voda o tvrdosti do 15 °N.

Při manuálním čištění se na díly určené k čištění nanese čisticí roztok, nechá se krátkou dobu působit a pak se odstraní omytím, postříkáním nebo odsátím.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	žlutá tekutina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1050	DIN 51 757
Hodnota pH 100 %	-	12,8	DIN 51 369
Hodnota pH roztoku 2 %	-	10,8	DIN 51 369
Faktor koncentrace pro ruční refraktometr	-	3,5	FLV - T 5 *)
Faktor koncentrace pro titraci	-	2,3	FLV - K 21 *)